

SABA Sabatack 760[®] XL^{HT}

Описание

SABA Sabatack 760[®] XL^{HT} – однокомпонентный, эластичный, отверждаемый за счет влаги клей-герметик, предназначенный для вклейки и герметизации минеральных и синтетических стекол. Обладает высокой начальной и конечной прочностью.

Область применения

Применяется в судостроении, промышленности, вентиляции и кондиционировании, электрической промышленности, при ручном производстве автомобилей и вагонов, строительстве и др. Используется для вклейки стекол, рам, профилей, склеивании панелей. Подходит для внутреннего и наружного использования.

Преимущества

- высокая начальная и конечная прочность,
- может быть окрашен «мокрый-по-мокрому»
- не образует пузырьков,
- хорошая адгезия без грунта,
- без запаха,
- не содержит растворителей, изоцианатов и силикона,
- стойкость к УФ-излучению и высоким температурам,
- результаты краш-теста соответствуют стандарту FMVSS 212,
- сертифицирован: Wheelmark (164.106/1121/WCL MFD0328).



Метод применения

Для получения необходимой инструкции по нанесению и подготовки поверхности, пожалуйста, обратитесь к соответствующему руководству на сайте www.saba-marine.ru.

Технические характеристики

Основа	МС-полимеры
Плотность (EN 542)	около 1390 кг/м ³
Содержание сухого остатка	около 100%
Время образования поверхностной пленки	около 15 минут
Открытое время	около 20 минут
Высыхание на отлип	примерно после 4 часов
Скорость отверждения	около 3 мм/24 часа
Твердость по Шору, А (EN ISO 868)	около 60
Усадка по объему (DIN ISO 10563)	менее 5%
Модуль упругости при 100% (ISO 37/DIN 53504)	около 1.6 Н/мм ²
Прочность на растяжение (ISO 37/DIN 53504)	около 3.0 Н/мм ²
Удлинение при разрыве (ISO 37/DIN 53504)	около 330%
Предел прочности на сдвиг (ISO 4587)	около 1.9 Н/мм ²
Рабочая температура	от +5 °С до +35 °С
Температура хранения	от +5 °С до +25 °С
Термостойкость	от -40 °С до +120 °С
Кратковременная термостойкость	максимум +180 °С в течение 30 минут

Информация для заказа

Упаковка	картридж	мягкая фольгированная упаковка
Емкость	290 мл (в упаковке 24 шт.)*	600 мл (в упаковке 15 шт.)*
Цвет	Черный (аналог по RAL 9011)	Черный (аналог по RAL 9011)
Артикул	100962 ABX	100962 AAN
Срок годности	18 месяцев (в заводской упаковке)	15 месяцев (в заводской упаковке)

* производство в другой емкости по запросу, при этом срок годности может отличаться.

Дистрибьютор SABA Marine в России:

ООО «Винджаммер Блэк Си»
125212, Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 7,
тел.: +7 495 646-05-40, +7 926 914-06-47,
e-mail: info@windjammer.ru, www.windjammer.ru

ООО «Винджаммер» (дополнительный офис)
353905, Новороссийск,
ул. Набережная Адмирала Серебрякова, 29А,
тел.: +7 926 914-06-47, +7 988 133-30-33

www.saba-marine.ru